



特点：

内部接线柱可根据需要设计。下壳设有电池槽，也可根据需去电池槽，该壳设有防水槽并配有橡胶圈，具有较强防水功能。

构成内容：

| 编号 | 名称   | 个数 | 材料  | 颜色 | 表面处理 | 总重(g) |
|----|------|----|-----|----|------|-------|
| 1  | 上盖   | 1  | ABS | 米  | 细砂   |       |
| 2  | 下壳   | 1  | ABS | 米  | 细砂   |       |
| 3  | 橡胶圈  | 1  | 橡胶  | —  | —    |       |
| 4  | 自攻螺丝 | 6  | Fe  | 黑  | 镀锌   |       |

后支撑架尺寸

下盖正视图

| 制图<br>Drawing | 审核<br>Auditing | 批准<br>Confirm | 客户名称<br>Custom Name   | 材料<br>Material        |
|---------------|----------------|---------------|---|-----------------------|
|               |                |               | 产品名称<br>Product Name  | 图纸比例<br>Drawing Scale |
|               |                |               | 产品编号<br>Product Code  | 视图<br>Project View    |
| 共 页 第 页       |                |               |  <b>宁波三和壳体公司</b><br>NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION<br>中国宁波慈溪<br>TEL: 06657463226910<br>FAX: 06657463226900 |                       |

A4

