

“GuosaiA+国赛”系注册商标，属乐清市国赛科技发展有限公司所有



本广告资料由国赛科技印刷，仅用于展示本企业系列的新产品资料，本手册只汇集了国赛科技部分代表产品，国赛科技部分产品正在更新，升级版采用更新的生产工艺改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的改进或更改时，恕不另行通知，敬请留意或咨询。

新目录发行，旧目录自动废除！

This manual is printed by guosai technology, only used to show the relative information of this series. guosai technology keep the right of amending this manual due to technical improved or new production processused, or mistake amended etc without notice. Please contact with our company to confirm the relative information when place the order.

New catalog distribution, old directory automatic abolition



扫一扫 公众号

深圳市国赛科技发展有限公司

SHENZHEN GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

公司地址：深圳市福田区振中路新亚洲电子商城4A026

Company Add: A4026 New Asian Electronic Mall,

Zhenzhong road, Futian, Shenzhen, China.

Tel: 0755-61306777 Fax: 0755-61306203

展销地址：深圳市华强北路1015号华强电子世界三号楼B054

Huaqiang North Road, Futian, Shenzhen, China.

Tel: 0755-83759072 Fax: 0755-83759072

http://www.szguosai.com QQ: 3432352545

E-mail: szgskj@hotmail.com



乐清市国赛科技发展有限公司

YUEQING GUOSAI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

新厂地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路202号

Factory Add: No. 202 Wei fifteen Road,

Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang

工厂地址：浙江省乐清市北白象镇马路角工业区

Factory Add: Malujiao Industrial Zone,

Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang

P.C.: 325604

Tel: 0577-61891155 Fax: 0577-61891159

http://www.guosai.cc QQ: 2628462568

中文域名：www.国赛.com

E-mail: guosai@guosai.cc

国赛接线端子 GS TERMINAL 2018

GuosaiA+国赛




TERMINAL
接线端子



品质为基 全球服务
Quality Based Serve The World

GUOSAI公司保留对产品规格及技术资料的更新，恕不事先通知，敬请谅解！



- 尼龙全绝缘护套背形公母插端子(加铜套)(适用于软线)**
- 材质：黄铜
 - 护套：尼龙
 - 温度：105℃
 - 表面处理：镀锡
- Nylon-Fully Insulated Piggy Back Disconnect (Double Copper Sleeve)(Apply in flexible wire)**
- Terminal Body: Brass
 - Insulation: Nylon
 - Temperature: 105℃
 - Plating: Tin



PIGGY BACK TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)					颜色 Color	
					W	W1	H	D Φ	d Φ		L
PBDFN 1.25-250 D	22-16(0.5-1.5)	10A	0.8×6.35	0.4×2	6.6	6.35	11.5	3.8	1.7	22.0	红 red
PBDFN 2-250 D	16-14(1.5-2.5)	15A	0.8×6.35		6.6	6.35	11.5	4.4	2.3	22.7	蓝 blue
PBDFN 5.5-250 D	12-10(4-6)	24A	0.8×6.35		6.6	6.35	14.0	5.7	3.4	24.5	黄 yellow



- PVC全绝缘护套子弹形母插端子(适用于软线)**
- 材质：黄铜
 - 护套：PVC
 - 表面处理：镀锡
- Vinyl-Fully Insulated Bullet Receptacles (Apply in flexible wire)**
- Terminal Body: Brass
 - Insulation: Vinyl
 - Plating: Tin




FEMALE BULLET TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)					颜色 Color	
				WΦ	bΦ	DΦ	dΦ	F		L
FRD 1.25-156	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.4	6.0	3.9	3.7	1.7	13.0	23.0	红 red

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)					颜色 Color	
				WΦ	bΦ	DΦ	dΦ	F		L
FRD 2-156	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.4	6.1	3.9	4.3	2.3	14.0	24.0	蓝 blue
				7.0	4.9	4.3	2.3	14.0		

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)					颜色 Color	
				WΦ	bΦ	DΦ	dΦ	F		L
FRD 5.5-195	4-6 (12-10)	24A	0.4	7.0	4.9	5.3	3.4	14.0	25.5	黄 yellow



PVC绝缘护套子弹形公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: PVC
- 表面处理: 镀锡

Vinyl-Insulated Male Bullet
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Vinyl
- Plating: Tin




MALE BULLET TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
				WΦ	DΦ	dΦ	F H L	
MPD 1.25-156	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.4	4.0	3.7	1.7	11.0 10.6 22.0	红 red

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
				WΦ	DΦ	dΦ	F H L	
MPD 2-156	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.4	4.0	4.3	2.3	11.0 11.0 22.0	蓝 blue
MPD 2-195				5.0	4.3	2.3	11.0 11.0 22.0	

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
				WΦ	DΦ	dΦ	F H L	
MPD 5.5-195	4-6 (12-10)	24A	0.4	5.0	5.3	3.4	12.0 13.5 25.0	黄 yellow



尼龙全绝缘护套子弹形母插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Fully Insulated Female Bullet Receptacle
(Apply in flexible wire)


- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin



FEMALE BULLET TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
				WΦ	bΦ	DΦ	dΦ L F	
FRFNY 1.25-156	22-16 (0.5-1.5)	15A	0.4	5.9	3.9	4.2	1.7 24.5 14.0	红 red
FRFNY 2-156	16-14 (1.5-2.5)	24A		5.9	3.9	4.2	2.4 24.5	蓝 blue

Nylon-Fully Insulated Male Bullet Receptacle




尼龙全绝缘护套子弹形公插端子(适用于软线)

- 材质: 黄铜
- 护套: 尼龙
- 温度: 105℃
- 表面处理: 镀锡

Nylon-Fully Insulated Male Bullet Receptacle
(Apply in flexible wire)

- Terminal Body: Brass
- Insulation: Nylon
- Temperature: 105℃
- Plating: Tin



MALE BULLET TERMINAL

型号 Item NO	导线截面 Cable Size A.W.G(mm ²)	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness of material	尺寸Dimension(mm)				颜色 Color
				WΦ	bΦ	DΦ	dΦ L F	
MPPFNY 1.25-156	22-16 (0.5-1.5)	15A	0.4	7.5	4.0	4.2	1.8 25.5 15.5	红 red
MPPFNY 2-156	16-14 (1.5-2.5)	24A		7.5	4.0	4.2	2.4 25.5	蓝 blue